

MÁQUINA DE ANESTESIA

MARCA: ETERNITY MODELO: AM832 Pantalla 10.4"



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Más cómodo, más seguro, y fácil de operar
- El equipo cumple con la CE y también los requisitos de la clínica UE (Unión europea)
- Garantía de calidad ISO.
- Adecuado para pacientes adultos y pediátricos
- De esterilización de alta temperatura integrada y el sistema de absorción de CO2
- Cuenta con 2 suministros de gas: O2 y Air; y una de reserva de O2.
- Equipo compacto para los sistemas semi-abierto, cerrado y semi-cerrado.
- Módulo de entrega de vapor anestésico selectatec con sistema de bloqueo.
- Luz LED superior, proporcionan una gran visibilidad para la operación del equipo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Especificaciones físicas y ambientales:

- Dimensiones: 630 x 784 x 1337 mm
- Temperatura de almacenamiento: -22°C + 55°C
- Temperatura de trabajo: 10°C - 40°C
- Altura Programable hasta los 5,000 msnm
- Almacenaje: 375 - 800 mmHg (-440 hasta 5860 msnm)
- Fuente de alimentación: AC 100 240 V ± 10% 50/60 Hz ±1%,

Especificaciones neumáticas:

- Suministro de gas: O2 / Air 0.28Mpa - 0.6Mpa
- Medidor de flujo: O2: 0 10L/min; Air: 0 10 L/min
- O2 Flush: 25 a 75 L/min



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

📞 944 640 865

✉ asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

MÁQUINA DE ANESTESIA

MARCA: ETERNITY MODELO: AM832 Pantalla 10.4"



Vaporizador

- Soporta de 3 tipos de agente de vaporizadores (Sevoflurano, Halotnano, Isoflurano)
- El equipo se le cotiza con 1 vaporizador de Sevoflurano.
- Concentración: Sevoflurano de 0 – 8%
- Temperatura de trabajo: 15 – 35°C
- Modo de Impulsado: neumático controlado electrónicamente.

Especificación del parte del ventilador:

- Tipo de paciente: adultos y pediátricos
- Modo de ventilación: VCV, PCV, MAN
- Frecuencia de ventilación: 0 – 60 BPM
- I:E proporción: 10:1 – 1:10
- Límite superior: 5 – 70cmH2O
- Tiempo inspiratorio: 0.5-5.0
- Límite de presión de válvula de seguridad: ≤ 10 kpa
- Trigger presión: 0-20 cmH2O
- Trigger flujo: 0-20L/min

Monitor

- Pantalla: 10.4" LCD (PANTALLA TÁCTIL)
- Volumen corriente: 0 – 1500 ml
- Frecuencia respiratoria: 4 – 100 BPM
- Presión sobre tiempo, Flujo sobre tiempo, Volumen sobre tiempo
- Bucles: F-V y V-P
- PEEP: OFF, 4 –30-cmH2O



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

 944 640 865

 asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

MÁQUINA DE ANESTESIA

MARCA: ETERNITY MODELO: AM832 Pantalla 10.4"



Alarma

FiO2 Alto: 21-100%

FiO2 Bajo: 18-99%

Ppico Alto: 2-97 cmH2O

Ppico Bajo: 1-96 cmH2O

Vt Alto: 20-1500 ml

Vt Bajo: OFF, 10-1490 ml

MV Alto: 0.5-30L/min

MV Bajo: 0-10L/min

Freq Alto: 4-99 bpm

Freq Baja: 2-98 bpm

Tiempo de Apnea: 10-40s

MÓDULOS OPCIONALES:

- Módulo de flujo principal CO2
- Gases anestésicos
- Módulo PSI
- Módulo sPO2



EL EQUIPO CUENTA CON BATERÍA INCORPORADA



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe